



SPAZZOLATRICI E RUSTICATRICI



VERSIONI

OLIMPIA 400

OLIMPIA 600

OLIMPIA 800

OLIMPIA L'ECOLOGICA – VIA LEONARDO DA VINCI 46040 GUIDIZZOLO (MN) ITALY
TEL. 0376-840278 FAX 0376-840173 www.olimpialecologica.com - info@olimpialecologica.com



DATI TECNICI RUSTICATRICE E SPAZZOLATRICE

DESCRIZIONE RUSTICATRICE E SPAZZOLATRICE

Macchina realizzata per modificare la superficie del legno, attraverso l'uso di speciali spazzole si elimina la parte più morbida del legno lasciandone in evidenza la naturale venatura ed evidenziandone l'irregolarità. Il primo gruppo composto solitamente da una spazzola in setole di acciaio svolge il lavoro di sgrossatura scavando con l'intensità richiesta anche i legni più duri. Il secondo gruppo composta da una spazzola in carburo di silicio a grana fine svolge il lavoro di finitura. Macchina composta da due gruppi indipendenti. Regolazione dei gruppi indipendente manuale con indicatori di quote meccanici.

DOTAZIONE DI SERIE

(La macchina viene fornita senza spazzole)

- **Struttura Macchina** robusta realizzata completamente in acciaio elettrosaldato ad alta resistenza.
- **Tappeto avanzamento** con velocità regolabile tramite motovariatore
- **Teste spazzole** montate su guide di precisione per garantire massima stabilità e precisione nel tempo
- **Teste spazzole aperte da un lato**, con la possibilità quindi di lavorare anche particolari di grandi dimensioni oltre al campo di lavoro della macchina scelta.
- **Rulli pressori** indipendenti per ogni testa montati su molle garantiscono la stabilità del pezzo durante la lavorazione.
- **Regolazioni indipendenti** delle spazzole, con indicatore di quota meccanico, questo garantisce la scelta della giusta pressione per ogni tipologia di spazzole utilizzate.
- **Motore spazzole** con trasmissione a cinghia. Possibilità di variare i giri delle spazzole con la sostituzione semplice e veloce della puleggia.

DATI TECNICI	OLIMPIA 400	OLIMPIA 600	OLIMPIA 800
MAX ALTEZZA UTILE (mm)	300	300	300
MIN LUNGHEZZA UTILE (mm)	250	250	250
MAX LARGHEZZA UTILE (mm)	400	600	800
MOTORE AVANZAMENTO TAPPETO (Kw)	0,37	0,55	0,75
MOTORE SPAZZOLA (Kw)	3	4	5,5
TRASMISSIONE CINGHIA	N.2 V380	N.2 V380	N.2 V380
VELOCITA' AVANZAMENTO (Mt./min.)	4:12	4:12	4:12
GIRI SPAZZOLA	1000	1000	1000
DIAMETRO SPAZZOLA (Ø mm)	Ø 200	Ø 200	Ø 200
DIMENSIONI INGOMBRO (mm)	1.400 x 900 x H 1.600	1.400 x 1.150 x H 1.600	1.400 x 1.400 x H 1.600

RUSTICATRICI E SPAZZOLATRICI

MODELLI BASE

MODELLO OLIMPIA 400

MODELLO OLIMPIA 600

MODELLO OLIMPIA 800

ACCESSORI A RICHIESTA

ACCESSORI	OLIMPIA 400	OLIMPIA 600	OLIMPIA 800
SPAZZOLA IN SETOLE DI ACCIAIO	/	/	/
SPAZZOLA IN SETOLE DI ACCIAIO TIPO "SPIRALATO"	/	/	/
SPAZZOLA IN TYNEX	/	/	/
INVERTER c/tastierino su quadro comandi (applicato su motori da kw 3) per regolazione giri spazzole e senso di rotazione invertibile	/	/	/
INTERRUTTORE per inversione rotazione (destra sinistra) applicato su 2° gruppo	/	/	/
RUOTE PER SPOSTAMENTO MACCHINA (N°4)	/	/	/
MOTORI SPAZZOLE PER OGNI KW DI MAGGIORAZIONE	/	/	/
SOLLEVAMENTO ELETTRICO GRUPPO SPAZZOLA	/	/	/
GRUPPO ORIZZONTALE composto da nr.02 motori e nr.02 volantini con indicatori di quote meccanici per sollevamento teste manuale	/	/	/
PIANO INCLINABILE 0° - 20° con movimentazione tramite volantino e visualizzatore meccanico	/	/	/

NB – fa testo solo la conferma d'ordine con descrizione e dati